

TL283572XX20-SC



2400K	127 VAC
2700K	15.4 W/M
3000K	DIMABLE
4000K	2 AÑOS GARANTÍA
5000K	20 IP

Tira de LED flexible de conexión directa a 127vac **SMALL CUT** SMD 2835 con 144 LEDs/M de alto desempeño en presentación de 5m.

Cuenta con un índice de reproducción cromática muy elevado.

Ideal para instalaciones con falta de espacio para una fuente de alimentación.


• ESPECIFICACIONES

Consumo	15.4W/m
No. leds/rollo	720 LEDs
Temp. de color	2400K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Flujo luminoso	950 / 950 / 1000 / 1100 / 1100 LM/M
Apertura	120°
Alimentación	127vac
CRI	>95
Rollo	5m
IP	20 (Interior)
Corte	8.3cm o 12 Leds

• TEMPERATURAS DISPONIBLES

	XX
2400K	TL283572 24 20-SC
2700K	TL283572 27 20-SC
3000K	TL283572 30 20-SC
4000K	TL283572 40 20-SC
5000K	TL283572 50 20-SC

• DIAGRAMA



NO REQUIERE FUENTE DE PODER.

Acércate con nosotros si deseas que tu tira sea atenuable.